

## ABS: Information de traiter des chants d'ABS

### 1. Le travailler avec les encolleuses:

Les encolleuses de chants dans l'industrie du meuble et dans le menuiserie sont des appareils très complexes à cause des techniques nombreuses. Pour obtenir une bonne finition on a besoin d'une correction parfaite et beaucoup de maintenance. Il jouent encore plusieurs éléments un grand rôle e.a. les situations de travail et surtout la température ambiante. Aussi sont la qualité de la colle, les chants et les plaques très importants! Aussi la débiter ou la fraiser des plaques jouent un grand rôle pour garder le joint de colle si fin.

### 2. Les sortes de colles:

Kavec a une offre très étendu dans les sortes de colles et ils sont livrable de stock.


En ce moment il y a beaucoup de type des colles thermofusibles.(chargées ou non-chargées) par KAVEC lance sur le marché. C'est très important que vous employez le type de la colle juste. C'est pourquoi que nous cherchons pour vous la colle convenu. (35 ans d'expérience). Chez chaque type nous avons une fiche de colle avec une table de viscosité que vous commander sans engagement. Si vous savez immédiatement quelle type de colle est mieux adaptée à votre encolleuse.

### 3. Les sortes des chants :

PP chants sont avantageux et ont la vue des chants d'ABS. Ils sont difficile à traiter parce que ils sont sujet à l'écart de température et demandent un réglage précis de l'encolleuse.

Kavec ne suit pas ces chants au stock.

La qualité et la composition d'ABS ont une grande influence sur le finissage. C'est pourquoi que nous offrons qualité haute. Ces chants d'ABS sont dessiné sur qualité avec **prétension, mesure correcte, inaltérabilité et ne pas vieux**. Ces chants donnent un résultat de colle parfait, une bonne résistance et une longévité longue. Les KAVEC -chants d' ABS sont fabriqué de 100% colorants en conséquence sont les chants très opaque, si bien ils se décolorent moins rapide. Très important est la technique avec lequel le primer est mis pour obtenir une agrafe parfaite.



### 4. Les avantages des chants d'ABS sont:

- Ils sont précontraint. A cause de cette prétension on obtient un finissage mieux sur la matière de panneaux, parce que le joint de colle devient étroit.
- Les chants d'ABS peut être produire si bien qu'ils sont 90° pliable, sans qu'il se manifeste des déformations.
- Les matières premières n'y sont pas incorporées par lesquelles les couteaux d'encolleuse deviennent émoussés.
- Pendant le traiter des Kavec-chants d'ABS il n'émane pas des matières nuisibles. Les déchets sont aussi limité nuisible pour l'environnement.
- Kavec a une table des chants d'ABS avec des mesures étendus. Ces chants peuvent être producer dans les structures et degrés de brillants différents de vernis brillant de mat super.
- Les chants fins sont en vente de 0,32 jusqu'à 0,5.

### 5. Offre très étendu dans les couleurs et décors adapté sur la référence des plaques.

